

圖例	內 容 摘 要	備 註
VCB	真空斷路器	
DS	高壓分段隔離開關	
	高壓避雷器	LINE ARRESTER
	負載斷流開關附電力熔絲	POWER FUSE
	比流器	CURRENT TRANSFORMER
	油入式變壓器	TRANSFORMERS
	電容器	CAPACITORS
	伏特表	VOLTAGE METER
①	安培表	AMPERE METER
Ⓢ	瓦特錶	KILO WATT
Ⓣ	功率因數表	P.F. METER
Ⓜ	電動機	MOTOR
Ⓜ	瓦時錶	KILO WATTHOUR METER 363W
Ⓢ	過電流電驛	OVER CURRENT RELAY
Ⓢ	小勢力過電流電驛	LOW ENERGY OVER CURRENT RELAY
Ⓢ	電壓切換開關	CHANGE OVER SWITCH FOR VOLTAGE METER
Ⓢ	電流切換開關	CHANGE OVER SWITCH FOR AMPERE METER
—□—	栓型熔絲	D TYPE OF FUSE
	電力總配電箱鐵製、防銹處理後粉體塗裝	
	動力分電箱鐵製、防銹處理後粉體塗裝	
	電燈分電箱鐵製、防銹處理後粉體塗裝	
	燈力共用配電盤、防銹處理後粉體塗裝	
	無熔絲斷路器	
S	單切式暗開關，附鐵件蓋板 300V 15A FL+120cm	
S	單切式暗開關，附鐵件蓋板 300V 15A FL+120cm屋外防水型	
Ⓢ	雙連暗插座，附鐵件蓋板 125V 15A FL+30cm 接地型	
[MS]	電磁開關	
[MC]	電磁接觸器	
[YΔ]	Y-Δ起動器（三合裝）	
—	配管線設於牆內或頂板，無註明者皆以 2.0mm-2(ø16F)	配設
—	配管線設於牆面或地板，無註明者皆以 2.0mm-2 2.0E (ø16F)	配設
—Δ	電燈插座供電回路敷	
—Δ	電力供電回路敷	
69δ	管線，向上，向下，上下	
	空氣斷路器	
APFR	自動功因調整器	
[.]	符號表同左側數據	

位置圖 NO SCALE

